

PXVS – MODELO SILENT

Una reducción sonora y de vibraciones en las líneas frigoríficas de más del 50% en **PXVS (Multigás Silent – Bobina en DC)**.



PRESIÓN SERVICIO AUMENTADA

Aumento en presión de servicio: **90 Bar**.

90 bar



COMPATIBILIDAD AMPLIADA MULTIGÁS

Compatibilidad ampliada con todos los refrigerantes en una misma válvula: **HFC, HFO, CO₂**.



CIERRE SEGURO

Cierre seguro ante fallo de tensión **eliminando completamente** el riesgo de retorno de líquido.



MAYOR RESISTENCIA

Materiales más resistentes y sostenibles.

Vástago en **acero** y junta en **cobre**.




ALTA VELOCIDAD DE RESPUESTA

lo que permite obtener un recalentamiento menor.



RANGO AMPLIADO

Más rango de funcionamiento a bajas temperaturas: **-80°C / +60°C**.



ALIMENTACIÓN BOBINA DC

mayor estabilidad e integración con fuentes renovables.



BOBINA DC Y CABLE INCLUIDOS

PXV incluye una bobina DC y cable de alimentación.



PXVM/S

Válvula de pulsos electrónica para aplicaciones HVAC/R
Versiones Multigás / Silent

